

# INSTALLATION INSTRUCTIONS: GREENBRIAR SERIES - REPLACEMENT LENS

**CAUTION: TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING!**

## TOOLS NEEDED

1. Phillips head screw driver.
2. 7/16 Hex wrench.
3. Clean, dry cloth.

## LENS PREPARATION

1. Remove lens from packaging, taking care to protect it from damage.
2. Clean lens by wiping with a clean, soft, dry cloth.

## FIXTURE PREPARATION

1. Disconnect power.
2. Remove top cover of fixture, by loosening four (4) screws on top of cover.
3. Allow the cover to hang to the side of fixture, secured by the aircraft cable.
4. Unplug the socket leads using the quick disconnect.
5. Release the ballast cover by rotating two (2) quarter turn fasteners.
6. Carefully lift out the ballast cover.
7. Unscrew four (4) Hex nuts, which are holding the reflector and lens in place.
8. Remove four (4) lens retaining clips, which are holding the lens in position.
9. Remove the lens and/or all glass fragments.
10. Install new lens.
11. Reverse the above procedure to reassemble the fixture.
12. Directional-type reflectors must be reinstalled in correct position orientation.

---

## DIRECTIVES D'INSTALLATION : SÉRIE GREENBRIAR - LENTILLE DE RECHANGE

**ATTENTION : COUPER L'ALIMENTATION AVANT L'INSTALLATION!**

## OUTILS REQUIS

1. Tournevis à tête étoilée.
2. Clé hexagonale.
3. Chiffon propre et sec.

## PRÉPARATION DE LA LENTILLE

1. Retirer la lentille de l'emballage en prenant bien soin de ne pas l'endommager.
2. Nettoyer la lentille en l'essuyant avec un chiffon doux, propre et sec.

## PRÉPARATION DE LA MONTURE

1. Débrancher l'alimentation.
2. Retirer le couvercle supérieur de la monture en desserrant quatre (4) vis situées sur le dessus du couvercle.
3. Laisser le couvercle pendre au côté de la monture, retenu par le câble de l'aéronef.
4. Débrancher les fils de la douille en utilisant le dispositif de déconnexion rapide.
5. Libérer le couvercle du ballast en tournant deux (2) attaches quart-de-tour.
6. Retirer doucement le couvercle du ballast.
7. Dévisser quatre (4) écrous hexagonaux, qui retiennent le réflecteur et la lentille en place.
8. Retirer quatre (4) pinces de retenue de lentille, qui retiennent la lentille en place.
9. Retirer la lentille et/ou tous les fragments de verre.
10. Installer la nouvelle lentille.
11. Effectuer la procédure ci-dessus à rebours pour le réassemblage de la monture.
12. Les réflecteurs de type directionnel doivent être réinstallés dans la bonne position quant à l'orientation.



10000 Alliance Road P.O. Box 42728 Cincinnati, Ohio 45242 (513) 793-3200 Fax(513)984-1335

